

メンテナンス方法

清掃方法は基本的に施工エリアのタイプ及び大きさを問わず同じです。
しかし汚染箇所の範囲によって清掃用具を要する場合がございます。

清掃 (部分的)

汚れの広がり、固着を避ける為にできるだけ早く汚れを取り除いて下さい。



塗料

水もしくは揮発油



ガム

蒸気もしくは凍結スプレー



油性の汚れ

石鹼水 (温水)



果物 (赤色系)

水



石膏 / しみ

酢 + 温水



血液

生理食塩水もしくは
希アンモニア水



暖かい飲み物

温水



冷たい飲み物

水



食べ物

石鹼水



靴跡

乾いた布で拭き取る

清掃 (全面)

日常のメンテナンス

2tec2製品は一般的なカーペットと同様に掃除機による清掃のみで日常のメンテナンスは十分です。縦回転タイプのブラシが備わっているとより汚れを除去することができます。

念入りの清掃

歩行量にもよりますが、2tec2製品は定期的に水を用いた念入りの清掃を必要とします (1回 / 年程度)。必要とされる清掃用具は、清掃範囲によって異なります (以下参照)。

小範囲 (50㎡以下)

モップもしくはブラシで汚れを浮かし、水ですすぎ、その後 (水清掃に対応する) 掃除機で水ごと吸い取る。

広範囲 (50㎡以上)

スクラバードライヤー (縦回転ブラシ付き) で清掃して下さい。コストによって多様なサイズ、仕様が存在します。

水を用いた清掃と乾燥を同時に行う事ができます。



清掃困難な汚れは表面に水を掛け、その後非泡状洗剤 (ビニール用) を5分間、水と床上で混ぜた状態で待ち、スクラバードライヤーを使用し清掃を行って下さい。



可能

- ・水を使用 (清掃中)。2tec2製品は防水加工しております。
- ・洗剤 (PH6 - 8.5) を水に加え清掃を行って下さい。
- ・水に酢を加え汚れを取り除いて下さい (石膏汚れの場合)。
- ・希アンモニア水と揮発油を使用できます。



不可

- ・横回転ブラシによる清掃 (汚れを取り除けない為)。
- ・泡状洗剤
- ・アセトン
- ・研磨パッド
- ・100℃以上の環境下に5分間以上

推奨清掃機械

日常の清掃

- ・Wet & dry vacuum cleaner (type NT 27 / 1 Adv. Karcher)
- ・Steam pressure machine (type SG 4 / 4, Karcher)
- ・Vacuum Cleaner with vertical rotating brushes (type CV 38 / 1, Karcher)

念入りの清掃

- Water injection-extraction, vertical rotating brushes:
- ・Duplex cleaning machine (type Duplex 420)
- ・Compact floor scrubber drier (type LaborPro Sprinter)